OSHA QUICK CARD™

Protect Yourself

Respirators

Respiratory protection must be worn whenever you are working in a hazardous atmosphere. The appropriate respirator will depend on the contaminant(s) to which you are exposed and the protection factor (PF) required. Required respirators must be NIOSH-approved and medical evaluation and training must be provided before use.

Single-strap dust masks are usually not NIOSH-approved. They must not be used to protect from hazardous atmospheres. However, they may be useful in providing comfort from pollen or other allergens.

Approved filtering facepieces (dust masks) can be used for dust, mists, welding fumes, etc. They do not provide protection from gases or vapors. DO NOT USE FOR ASBESTOS OR LEAD; instead, select from the respirators below.

Half-face respirators can be used for protection against most vapors, acid gases, dust or welding fumes. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

Full-face respirators are more protective than half-face respirators. They can also be used for protection against most vapors, acid gases, dust or welding fumes. The face-shield protects face and eyes from irritants and contaminants. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

Loose-fitting powered-air-purifying respirators (PAPR) offer breathing comfort from a battery-powered fan which pulls air through filters and circulates air throughout helmet/hood. They can be worn by most Workers who have beards. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

A Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) is used for entry and escape from atmospheres that are considered immediately dangerous to life and health (IDLH) or oxygen deficient. They use their own air tank.

OSHA 3280-10N-05
U.S. Department of Labor
www.osha.gov (800) 321-OSHA

OSHA QUICK CARD™

Protect Yourself

Respirators

Respiratory protection must be worn whenever you are working in a hazardous atmosphere. The appropriate respirator will depend on the contaminant(s) to which you are exposed and the protection factor (PF) required. Required respirators must be NIOSH-approved and medical evaluation and training must be provided before use.

Single-strap dust masks are usually not NIOSH-approved. They must not be used to protect from hazardous atmospheres. However, they may be useful in providing comfort from pollen or other allergens.

Approved filtering facepieces (dust masks) can be used for dust, mists, welding fumes, etc. They do not provide protection from gases or vapors. DO NOT USE FOR ASBESTOS OR LEAD; instead, select from the respirators below.

Half-face respirators can be used for protection against most vapors, acid gases, dust or welding fumes. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

Full-face respirators are more protective than half-face respirators. They can also be used for protection against most vapors, acid gases, dust or welding fumes. The face-shield protects face and eyes from irritants and contaminants. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

Loose-fitting powered-air-purifying respirators (PAPR) offer breathing comfort from a battery-powered fan which pulls air through filters and circulates air throughout helmet/hood. They can be worn by most workers who have beards. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

A Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) is used for entry and escape from atmospheres that are considered immediately dangerous to life and health (IDLH) or oxygen deficient. They use their own air tank.

OSHA 3280-10N-05
U.S. Department of Labor
www.osha.gov (800) 321-OSHA

OSHA QUICK CARD™

Protect Yourself

Respirators

Respiratory protection must be worn whenever you are working in a hazardous atmosphere. The appropriate respirator will depend on the contaminant(s) to which you are exposed and the protection factor (PF) required. Required respirators must be NIOSH-approved and medical evaluation and training must be provided before use.

Single-strap dust masks are usually not NIOSH-approved. They must not be used to protect from hazardous atmospheres. However, they may be useful in providing comfort from pollen or other allergens.

Approved filtering facepieces (dust masks) can be used for dust, mists, welding fumes, etc. They do not provide protection from gases or vapors. DO NOT USE FOR ASBESTOS OR LEAD; instead, select from the respirators below.

Half-face respirators can be used for protection against most vapors, acid gases, dust or welding fumes. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

Full-face respirators are more protective than half-face respirators. They can also be used for protection against most vapors, acid gases, dust or welding fumes. The face-shield protects face and eyes from irritants and contaminants. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

Loose-fitting powered-air-purifying respirators (PAPR) offer breathing comfort from a battery-powered fan which pulls air through filters and circulates air throughout helmet/hood. They can be worn by most workers who have beards. Cartridges/filters must match contaminant(s) and be changed periodically.

A Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) is used for entry and escape from atmospheres that are considered immediately dangerous to life and health (IDLH) or oxygen deficient. They use their own air tank.

OSHA 3280-10N-05
U.S. Department of Labor
www.osha.gov (800) 321-OSHA

:

OSHA QUICK CARD™

Protéjase

Respiradores

Protección respiratoria debe ser llevada cuando usted esta trabajando en una atmósfera peligrosa. El respirador apropiado va a depender de los contaminantes a los cuales usted estará expuesto y los factores de protección requeridos. Respiradores requeridos debén ser aprovados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (iniciales en inglés - NIOSH) evaluación médica y capacitación debe ser provista antes de usarlo.

Máscaras para polvos de una correa no son usualmente aprovadas por NIOSH. Ellas no debén ser usadas para protegerse de atmósferas peligrosas. Aunque, ellas son útiles proveyendo comodidad contra el polen y otras alergias.

Las mascaras faciales (máscaras de polvo) aprovada pueden ser usadas contra polvo, emisiones de vapores, humos de soldadura, etc. Ellas no proven protección contra gases o vapores. NO LO USE PARA ASBESTO O PLOMO; en cambio, seleccione uno de los respiradores mencionados a continuación.

Respirador facial a media cara pueden ser usado para protección contra la mayoría de los vapores, gases ácidos, polvo o humo de soldaduras. Cartuchos/filtros deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Respirador facial de cara completa ofrecen mas protección que el respirador a media cara. Ellos pueden ser usados para protección contra la mayoría de los vapores, gases ácidos, polvo o humo de soldaduras. La protección de la cara proteje la cara y ojos de irritaciones y contaminantes. Cartuchos/filtros deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Respirador con purificador de aire motorizado (iniciales en inglés - PAPR) ofrecen una respiración cómoda atravez de un ábanico cargado con baterias el cual tira aire atravez de un filtro y circula aire por todas las partes del capacete/capucha. Ellos pueden ser usados por la mayoría de los trabajadoresque tienen barbas. Cartuchos/filtors deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Aparato de respiración autónomo (inicialesen inglés - SCBA) es usado para entrar y salir de una atmósfera que es considerada inmediatamente peligrosa para la vida y salud (iniciales en inglés -IDLH) o deficiente de oxígeno. Ellos usan su propio tanque de aire.

Departamento del Trabajo de EE.UU.
www.osha.gov (800) 321-OSHA

OSHA QUICK CARD™

Protéjase

Respiradores

Protección respiratoria debe ser llevada cuando usted esta trabajando en una atmósfera peligrosa. El respirador apropiado va a depender de los contaminantes a los cuales usted estará expuesto y los factores de protección requeridos. Respiradores requeridos debén ser aprovados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (iniciales en inglés - NIOSH) evaluación médica y capacitación debe ser provista antes de usarlo.

Máscaras para polvos de una correa no son usualmente aprovadas por NIOSH. Ellas no debén ser usadas para protegerse de atmósferas peligrosas. Aunque, ellas son útiles proveyendo comodidad contra el polen y otras alergias.

Las mascaras faciales (máscaras de polvo) aprovada pueden ser usadas contra polvo, emisiones de vapores, humos de soldadura, etc. Ellas no proven protección contra gases o vapores. NO LO USE PARA ASBESTO O PLOMO; en cambio, seleccione uno de los respiradores mencionados a continuación.

Respirador facial a media cara pueden ser usado para protección contra la mayoría de los vapores, gases ácidos, polvo o humo de soldaduras. Cartuchos/filtros deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Respirador facial de cara completa ofrecen mas protección que el respirador a media cara. Ellos pueden ser usados para protección contra la mayoría de los vapores, gases ácidos, polvo o humo de soldaduras. La protección de la cara proteje la cara y ojos de irritaciones y contaminantes. Cartuchos/filtros deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Respirador con purificador de aire motorizado (iniciales en inglés - PAPR) ofrecen una respiración cómoda atravez de un ábanico cargado con baterias el cual tira aire atravez de un filtro y circula aire por todas las partes del capacete/capucha. Ellos pueden ser usados por la mayoría de los trabajadoresque tienen barbas. Cartuchos/filtors deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Aparato de respiración autónomo (inicialesen inglés - SCBA) es usado para entrar y salir de una atmósfera que es considerada inmediatamente peligrosa para la vida y salud (iniciales en inglés -IDLH) o deficiente de oxígeno. Ellos usan su propio tanque de aire.

Departamento del Trabajo de EE.UU.
www.osha.gov (800) 321-OSHA

OSHA QUICK CARD™

Protéjase

Respiradores

Protección respiratoria debe ser llevada cuando usted esta trabajando en una atmósfera peligrosa. El respirador apropiado va a depender de los contaminantes a los cuales usted estará expuesto y los factores de protección requeridos. Respiradores requeridos debén ser aprovados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (iniciales en inglés - NIOSH) evaluación médica y capacitación debe ser provista antes de usarlo.

Máscaras para polvos de una correa no son usualmente aprovadas por NIOSH. Ellas no debén ser usadas para protegerse de atmósferas peligrosas. Aunque, ellas son útiles proveyendo comodidad contra el polen y otras alergias.

Las mascaras faciales (máscaras de polvo) aprovada pueden ser usadas contra polvo, emisiones de vapores, humos de soldadura, etc. Ellas no proven protección contra gases o vapores. NO LO USE PARA ASBESTO O PLOMO; en cambio, seleccione uno de los respiradores mencionados a continuación.

Respirador facial a media cara pueden ser usado para protección contra la mayoría de los vapores, gases ácidos, polvo o humo de soldaduras. Cartuchos/filtros deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Respirador facial de cara completa ofrecen mas protección que el respirador a media cara. Ellos pueden ser usados para protección contra la mayoría de los vapores, gases ácidos, polvo o humo de soldaduras. La protección de la cara proteje la cara y ojos de irritaciones y contaminantes. Cartuchos/filtros deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Respirador con purificador de aire motorizado (iniciales en inglés - PAPR) ofrecen una respiración cómoda atravez de un ábanico cargado con baterias el cual tira aire atravez de un filtro y circula aire por todas las partes del capacete/capucha. Ellos pueden ser usados por la mayoría de los trabajadoresque tienen barbas. Cartuchos/filtors deben hacer juego con los contaminantes y ser cambiados periodicamente.

Aparato de respiración autónomo (inicialesen inglés - SCBA) es usado para entrar y salir de una atmósfera que es considerada inmediatamente peligrosa para la vida y salud (iniciales en inglés -IDLH) o deficiente de oxígeno. Ellos usan su propio tanque de aire.

Departamento del Trabajo de EE.UU.
www.osha.gov (800) 321-OSHA